




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul mancotto del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione
- Varianti con molla in acciaio inossidabile disponibili per temperature da -100 °C a +200 °C

**Dati generali**

Gruppo di prodotti: ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
 Sottogruppo di prodotti: standard metrico
 serie: GKS-112
 passo: 2,54 mm
 Contatto tra: Post
 Magnetico: sì
 Tipo di installazione: innestabile
 Sistema di ricambio rapido:
 Altezza di installazione regolabile:
 Antiroattivo:
 Presa di contatto adeguata:
 Temperatura min.: -40 °C
 Temperatura max.: 80 °C
 Conforme a RoHS:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
 standard metrico
 GKS-112

2,54 mm

Post

sì

innestabile

sì

no

no

KS-112

-40 °C

80 °C

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 03 Cono interno
 Diametro della testina: 1,8 mm
 Forma della testina superficie: A oro
 Forma della testina materiale: 3 CuBe

03 Cono interno
 1,8 mm
 A oro
 3 CuBe

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 5 A
 Resistenza (R_i) tipica: 20 mOhm

5 A

20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale: 35,7 mm
 Diametro del mancotto di contatto: 1,66 mm
 Corsa massima: 5,3 mm
 Precarico della molla: 0,27 N
 Misura E / misura collare: 05
 Forza elastica con corsa di lavoro: 0,8 N
 Cons. corsa di espansione: 4 mm

Test Probe


GKS-112 303 180 A 0805

Articolo GKS-112-1813



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla ICT-FCT](#)



CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

[ingun.com](#)