




- Butée en hauteur définie pour mise en contact ITC et/ou combinée ICT/FKT
- Course de contact parallèle sûre en processus, grâce à une limitation de course idéalement harmonisée
- Montage simple et rapide

Utilisation

Des disques limiteurs de course sont mis en œuvre comme butée de hauteur dans des interfaces de test sous vide, pour la régulation sûre en processus de la course de contact parallèle lors de la mise en contact ICT et/ou ICT/FKT combinée.



1:1



Données générales

Groupe de produits:	Disques limiteurs de course / Poussoirs limiteurs de course
Série:	HBS
Type:	Limitation de course
Version:	VA xxxx (à 1 niveau)
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Matériau:	PA 6.6
Couleur:	noir
Hauteur:	1 mm
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):
Pour mise en contact à 2 niveaux:

VA 207x
non

Caractéristiques techniques

Diamètre:	10 mm
Diamètre intérieur:	5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

