





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manicotto del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

04 Corona, 4 punte

Sottogruppo di prodotti:

standard metrico

1,3 mm

serie:

GKS-412

R Rodio

passo:

2,54 mm

2 Acciaio

Contatto tra:

Pad

Magnetico:

sì

Tipo di installazione:

innestabile

Sistema di ricambio rapido:

sì

Altezza di installazione regolabile:

no

Antirotativo:

no

Presa di contatto adeguata:

KS-112

44,8 mm

Temperatura min.:

-40 °C

1,66 mm

Temperatura max.:

80 °C

9,8 mm

Conforme a RoHS:

sì

0,5 N

Dati sulla forma della testina

forma della testina:

5 A

Diametro della testina:

20 mOhm

Forma della testina superficie:

R Rodio

Forma della testina materiale:

2 Acciaio

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:

10

Resistenza (R_i) tipica:

1,5 N

Dati meccanici

Lunghezza totale:

8 mm

Diametro del manicotto di contatto:

44,8 mm

Corsa massima:

1,66 mm

Precarico della molla:

9,8 mm

Misura E / misura collare:

0,5 N

Forza elastica con corsa di lavoro:

10

Cons. corsa di espansione:

10

Test Probe

GKS-412 204 130 R 1510


Articolo GKS-412-0181



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT