

Receptacle

KS-VF3

Articolo KS-VF3




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION



1:1



Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Tipo di connessione manicotto di contatto:
Anello di pressione:
Superficie:
Diametro del collare:
Altezza del collare:
Zigrinatura:
A prova di vuoto:
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)
KS-VF3
KS-VF3 versione a vite
Saldare all'esterno:
no
oro
2,7 mm
5,7 mm
no
no
sì

Dati meccanici

Lunghezza totale:
Diametro esterno:

34 mm
2,5 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1:
Foro di montaggio in FR4:

2,5 mm
2,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

