Führungsstift

FUS-08-30-ST-M4

Artikel 2229






- Hochpräziser Führungsstift
- Präzise, reibungsarme Kontaktierung
- Zentriergenauigkeit von +/- 0,075 mm in Kombination mit Führungsbuchse #2196
- Schnelle, einfache Montage

Verwendung

Führungsstifte werden in Kombination mit passenden Führungsbuchsen für präzise und reibungsarme Kontaktierungen eingesetzt. Vornehmlich um die auf die Hubbewegung einwirkenden Quer- und Torsionskräfte zu minimieren und eine prozesssichere und treffgenaue Kontaktierung zu gewähren.







Allgemeine Daten	
Produktgruppe:	Mechanisches Zubehör
Baureihe:	FU
Тур:	Führungsstift
Ausführung:	Ohne Flansch
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Werkstoff:	1,07
Gewicht:	0,01 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

rassellu lui	
Manuelle Prüfadapter (MA):	MA 2012
Vakuum-Prüfadapter (VA):	VA 3070
Austauschsätze MA (ATS MA):	ATS MAXX

Technische Daten

Montage:	Gewinde M4
Länge:	30 mm
Durchmesser:	8 mm

Zubehör

Art	-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
2196	6	FUB-08-14-35-POM-BL-B	Führungsbuchse

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467 Konstanz, Deutschland Telefon +49 7531 8105-0 Kundenhotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com





