High-current test probe

HSS-118 317 200 A 0805

Artículo HSS-118-0497







- Puntas de alta corriente probadas y robustas, con una relación óptima entre tamaño y capacidad de corriente
- Conector con resistencia eléctrica típica: < 10 mOhm
- Para utilizarse en pruebas de funcionamiento y de estabilidad
- Amplio surtido en formas de cabezal y fuerza del resorte, para un contacto óptimo con la pieza de prueba
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello de la punta de prueba (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje.











Datos generales

HSS estándar (enchufadas) Grupo de productos: Subgrupo de productos: HSS estándar (enchufadas) Serie: HSS-118 2,54 mm Rejilla: Contacto de: Sí Magnético: Modo de montaje: Enchufable Sistema de cambio rápido: Sí

Altura de montaje ajustable: No Con sistema antigiro: No Casquillo de contacto compatible: KS-112 Temperatura mín.: -100 °C Temperatura máx.: 200 °C Conforme RoHS: Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 17 Cono con 6 cantos cortantes, autolimpiante Diámetro de cabeza: 2 mm A Oro Tipo de cabeza superficie: Tipo de cabeza material: 3 CuBe

Datos eléctricos

5 A Capacidad de corriente / corriente nominal: Resistencia (Ri) típica: 10 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	35,3 mm
Diámetro de casquillo del perno:	1,66 mm
Carrera máxima:	5,3 mm
Precarga de muelle:	0,24 N
Medida E / dimensión del cuello:	5
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	0,8 N
Carrera de trabajo recomendada:	4 mm


TEST PROBES DE ALTA CORRIENTE

High-current test probe HSS-118 317 200 A 0805

Artículo HSS-118-0497







INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com







Más información sobre el tema Test probes de alta corriente

