

Switching Probe (NO)

SKS-215 305 080 A 0802

产品 SKS-215-0301



直接訪問產品



ingun[®]

Partner for Future Technology

- 应用范围十分广泛:可用于部件存在性测试、作为开关查询关闭/打开状态,也可作为信号发生器用于过程控制
- 安装和电气连接通过针套实现
- 常开接点 (NO) 设计,即促动时电路接通。



1:1



一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
探针上的连接类型:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的插头:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

开关探针 (插接式)
开关探针 (插接式)
SKS-215
2,54 mm
焊盘
是
插接式
否
插头
否
否
SE-215
KS-215
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:
盘式触针针头高度:

05 圆形 (全半径)
0,8 mm
A 金
3 镀铜
5 mm

电气数据

载流能力/额定电流:

3 A

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
开关行程:
开关点:
开关点处的弹簧力:

44,6 mm
1,65 mm
5 mm
0,13 N
02
1,5 mm
8,5 mm
0,23 N

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
探针



ingun.com