

Elektrischer LED-Analyser

ELA-06-FEASA-F-OH3

Artikel 34811



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology





- FEASA(TM) LED-Analyser
- Prüfen mehrerer LEDs gleichzeitig auf Farbe und Helligkeit

Verwendung

Der FEASA(TM) LED-Analyser wird zur gleichzeitigen Prüfung mehrerer LEDs auf Farbe und Helligkeit verwendet. Die Geschwindigkeit der Prüfung hängt von der Intensität der getesteten LEDs ab, d.h. helle LEDs haben eine kürzere, schwächere LEDs dagegen eine längere Prüfzeit.

Schnittstelle

Die Anbindung über die serielle RS232-Schnittstelle erfordert eine zusätzliche Stromversorgung, die über die USB-Schnittstelle erfordert keine zusätzliche Stromversorgung.



Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Elektrisches Zubehör
Baureihe:	ELA
Typ:	Feasa-F (mit Gehäuse)
Ausführung:	Inkl. 6x OH-3
Zubehörtyp:	Ausbaubehälter
Breite:	54 mm
Höhe:	39 mm
Gewicht:	0,09 kg
Temperatur min.:	0 °C
Temperatur max.:	50 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Manuelle Prüfadapter (MA):	MA 2012
Vakuum-Prüfadapter (VA):	VA 3070
Austauschsätze MA (ATS MA):	ATS MAxx
Austauschsätze PA (ATS PA):	ATS PAZxxx

Technische Daten

Anschluss:	USB & RS232
Strom max.:	0,2 A
Spannung max.:	5,0 V
Anzahl Pole:	6
Länge:	104 mm
Länge Kabel:	600 mm
Durchmesser Lichtleiter-Mantel:	1 mm
Außenmaße (BxTxH):	104 x 54 x 39 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

