




## **INGUN** SELECTION





## Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Serie sottostrutturale:

Tipo di connessione manicotto di contatto:

Anello di pressione:

Superficie:

Diametro del collare:

Altezza del collare:

Lunghezza del piolo a cavo avvolto:

Zigrinatura:

A prova di vuoto: Conforme a RoHS: Manicotti di contatto (KS)

KS-075 KS-075 versione a innesto

Wire-Wrap

oro

1,47 mm 2 mm

10 mm

no no sì

## Dati meccanici

Lunghezza totale:

Diametro esterno:

Foro di montaggio Foro di montaggio in CEM1:

Foro di montaggio in FR4:

Foro di montaggio con anello a pressione in CEM1:

Foro di montaggio con anello a pressione in FR4:

40 mm 1,32 mm

1,3 - 1,32 mm 1,31 – 1,33 mm

1,39 – 1,4 mm

1,39 – 1,4 mm

**INGUN** Prüfmittelbau GmbH Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com







Ulteriori informazioni sull'argomento Contatti a molla



