





- Bewährte, rechts gewickelte, Druckfeder
- Acier de très haute qualité pour une sécurité anticassure maximale
- Gleichbleibende, konstante Steigung
- Lineare Federkennlinie

Utilisation

Federn (FED) werden als Druckelement verwendet, um die Andruckplatte mit dem Prüfling, nach der Kontaktierung auf das Ursprungsniveau zurück zu heben. Sie werden typischerweise auf der Kontakträgerplatte montiert.



pressure spring

FED-12,1-31,0-20N-08,4

Article 43627



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Matériau:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Ressorts de compression

FED

Ressort de compression

Accessoires d'équipement

EN 10270-1-DH

31 mm

0,01 kg

10 °C

60 °C

oui

Adapté aux

Kits de remplacement MA (ATS MA):

ATS MAxx

Caractéristiques techniques

Force:

20 N

Longueur:

8,4 mm

Diamètre:

12,1 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

