

Interface block

SB-P-SI-136-4A-0,6-Z

Article 109467



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun®

Partner for Future Technology


- Équipement avec des pointes de test INGUN
- Grandes broches Wire-Wrap alignées uniformément parallèles
- Utilisation possible dans tous les adaptateurs de contrôle avec interface pylône interne ou externe
- Résistances de transition réduites et constantes, et valeurs de mesure reproductibles.
- Haute sécurité du contact et haute qualité de transmission
- Transmission, sûre durant le processus, de signaux basse tension
- Bandeaux de connecteurs surmoulés, comme accessoire de raccordement

Utilisation

Interface blocks (SB) are used to reliably transmit signals between test device and test system in internal and external Pylon interfaces. Signal blocks are suitable for the reliable transmission of low-voltage signals and hazardous voltages within the scope of their specification.

Transmission du signal


La transmission du signal a lieu à l'aide de deux blocs interfaces se faisant face, conçus pour un espacement de travail de $15,1 \pm 0,5$ mm entre leurs surfaces de montage.



1:1

Livraison

La livraison a lieu entièrement garnie, la quincaillerie de montage incluse.



Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Garniture:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Blocs d'interface (SB)

SB-SI

Bloc de signal

Côté objet à tester

Accessoires d'équipement

KT-158 06 (grande broche)

0,034 kg

-30 °C

80 °C

oui

Caractéristiques électriques

Résistance (Ri) typique une GKS:

5 mOhm

Adapté aux

Pièce antagoniste 1 adaptée:

Kits de remplacement MA (ATS MA):

SB-T-SI-136-4A-Z

ATS MAxx

Caractéristiques techniques

Distance de travail:

Centrage:

Raccordement:

Nombre de pôles:

Écart dans l'air (non câblé):

Intensité max. une GKS:

Intensité max. toutes GKS:

Tension max.:

Puissance perdue max.:

Section de ligne min.:

15,1 +/- 0,5 mm

+/- 0,3 mm

Broche Wire-wrap

0,64 mm

4 A

1 A

510 V

4 W

0,25 mm²



DIRECTEMENT AU PRODUIT

Accessories

Part no.	Designation	Version
Connector cable		
115179	ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-GE	17 pole, 1x socket strip, yellow, pin-1 brown, 700 mm long
115181	ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-GN	17 pole, 1x socket strip, green, pin-1 brown, 700 mm long
115178	ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-SW	17 pole, 1x socket strip, black, pin-1 brown, 700 mm long
115180	ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-RT	17 pole, 1x socket strip, red, pin-1 brown, 700 mm long
115184	ASK-BL17-F-G-0400-BL17-F-G-GE	17 pole, 2x socket strip, yellow, pin-1 brown, 400 mm long
115186	ASK-BL17-F-G-0400-BL17-F-G-GN	17 pole, 2x socket strip, green, pin-1 brown, 400 mm long
115183	ASK-BL17-F-G-0400-BL17-F-G-SW	17 pole, 2x socket strip, black, pin-1 brown, 400 mm long
115185	ASK-BL17-F-G-0400-BL17-F-G-RT	17 pole, 2x socket strip, red, pin-1 brown, 400 mm long
115256	ASK-VG34-F-W-0280-SUBD-037-F-W	34 pole, 1x VG connector, 1x SUBD connector, grey, pin-1 red, 280 mm long
115279	ASK-VG34-F-W-0180-SUBD-037-F-W	34 pole, 1x VG connector, 1x SUBD connector, grey, pin-1 red, 180 mm long

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

