Austauschsatz

ATS MA12/S-7/ESD

Artikel 46236-KIT






- Schnell, werkzeuglos rüstbar, ohne Nachjustage einsetzbar
- Verfügbar in Standard-, ESD- und HF-Ausführung, mit und ohne interner Schnittstelle
- Mit Schnittstellenblöcken modular konfigurierbare interne Schnittstelle
- Niederhalter und Kontaktträgereinheit verschraubbar mit Stapelschrauben zu einer Einheit mit geschütztem Nadelbett
- Robuste, langlebige Ausführung
- Individuell erweiterbar mit Funktionsbaugruppen
- Detaillierte Begleitdokumente (z.B. Ausbauschema)

Hinweis:

Bei Ausbauten mit mehr als 300 Kontaktstiften oder einer Krafi größer 500 N wird die Verwendung von Verstärkungsleisten FB-VSL-KIT-...) empfohlen.





Allgemeine Daten

RoHS-konform:

Produktgruppe: ATS manuelle Prüfadapter (MA) Unterserie: ATS MAXX Baureihe: ATS MA12 Ausführung: ESD, mit Schnittstelle Auslieferzustand: unmontiert Für Tandemadapter: Schnittstellen-Signale max.: Schnittstellenblöcke benötigt: Prüflingsseite Interne Schnittstellenblöcke max.: Interne Schnittstelle: vorhanden 2-Stufen-Kontaktierung: ja, mit passender Zusatzoption Beidseitige Kontaktierung: ja, mit passender Zusatzoption Gewicht: 5,7 kg Temperatur min.: 10 °C 60°C Temperatur max.: Niederspannung: ja, mit passender Zusatzoption

Passend für

Manuelle Prüfadapter (MA): MA x112


Technische Daten

Länge Niederhalterstempel:60 mmEinbauhöhe Kontaktstift oben:16 mmEinbauhöhe Kontaktstift unten:10,5 mmEinbauhöhe Kontaktstift 2-Stufen unten:16 mmFreie Bauhöhe über Leiterplatte:58 mmNutzfläche (BxT):285 x 240 mmAußenmaße (BxTxH):350 x 313 x 203 mm

Artikel 46236-KIT







INGUN Prüfmittelbau GmbH Max-Stromeyer-Straße 162 78467 Konstanz, Deutschland Telefon +49 7531 8105-0 Kundenhotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com









Weitere Informationen zum Thema MA Austauschsätze

