

# tooling pin FS-4,60-RD-07-02


Article 3192



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Pointes d'interception confirmées, pour recevoir la carte de circuits, de manière sûre durant le processus, via les alésages d'interception
- Version rigide
- Tolérances réduites
- Nombreux diamètres de tête, échelonnés par pas de 0,1 mm
- Différentes longueurs pour un montage simple dans la plaque d'applique et la plaque porte-contacts



## Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Matériau:

Conforme RoHS:

Pointes d'interception

FS-ST

Rond

ADP avec t = 8 mm

Accessoires d'équipement

1.4305

oui

## Adapté aux

Pour mise en contact à 2 niveaux:

oui

## Caractéristiques techniques

Diamètre de tête:

4,6 mm

enfiché

14 mm

Longueur:

7 mm

Montage:

Hauteur de tête:

2 mm

Longueur:

Diamètre:

2 mm

Hauteur de tête:


Diamètre de pivot:

tooling pin  
**FS-4,60-RD-07-02**

Article 3192



**ingun®**  
Partner for Future Technology



#### **INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

