

# Vacuum test fixture

## VA 4060T/D/H/PYLON-12

Artículo 114625



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Fixturas de vacío con cartucho de vacío de atracción en paralelo
- Realización robusta, que requiere poco mantenimiento, con excelente vida útil
- Mayor comodidad de operación, manejo intuitivo y sencillo
- Buena accesibilidad a la carcasa con ángulo de abertura grande
- Cartucho de vacío equipable individualmente para contacto de dos niveles
- Para el montaje de los artículos suministrados sin montar, deben utilizarse los planos de los artículos especificados en la lista de piezas

### Utilización

Las fixturas de vacío (VA) están previstas para establecer el contacto en seguridad de proceso de tarjetas PCB con grandes números de piezas y poca cantidad de variantes.


### Modelo

- Placa de soporte de contacto de FR4 de 10 mm de grosor, resistente a deformaciones
- Placa de presión de FR3 de 6 mm de grosor con superficie conductora para ESD, incluyendo 4 tornillos de bloqueo imperdibles.
- Acceso sin herramientas a la placa de soporte de contacto, para un fácil cambio de las puntas de prueba usadas
- Carcasa que se debe abrir con herramienta (TORX T20)
- Asas plegables para un transporte seguro y cómodo

### Datos generales

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Interfaz de sistema de prueba:       | Pylon Gedis               |
| Grupo de productos:                  | Fixturas de vacío (VA)    |
| Serie principal:                     | VA xxxx                   |
| Subserie:                            | VA 40xx                   |
| Serie:                               | VA 4060T                  |
| Tamaño:                              | xx60T                     |
| Tipo de mesa de prueba:              | Mesa individual en tándem |
| Generación de carrera de contacto:   | Vacío                     |
| Tipo de carcasa:                     | Carcasa de apoyo          |
| Dirección de contacto:               | 1 nivel / 2 niveles       |
| Fuerza de contacto máx.:             | 10.000 N                  |
| Carrera de contacto paralela aprox.: | 12,8 mm                   |
| Peso:                                | 16,9 kg                   |
| Temperatura mín.:                    | 10 °C                     |
| Temperatura máx.:                    | 60 °C                     |
| Conforme RoHS:                       | Sí                        |

NEW



### Entrega

La entrega se realiza parcialmente montada. La carcasa se entrega montada, y el cartucho de vacío con los componentes que deben trabajarse de manera específica según la pieza de prueba se entrega sin montar.

#### Nota:

Para realizar una ampliación profesional de la fixtura de vacío VA 40xx se utiliza el esquema de ampliación INFO 4630 para ampliaciones de un nivel, o el INFO 4638 para ampliaciones de dos niveles.

### Datos técnicos

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Altura de montaje GKS inferior:           | 16 mm                                      |
| Altura de montaje GKS 2 fases inferior:   | 21,3 mm                                    |
| Force of gas pressure springs:            | 400 N (200 N a la izquierda) / 200 N der.) |
| Modelo estándar:                          | Sí                                         |
| Superficie útil estándar (AnxP):          | 2 x 225 x 430 mm                           |
| Modelo ESD:                               | No                                         |
| Modelo radiofrecuencia:                   | No                                         |
| Modelo aguja rígida:                      | No                                         |
| Modelo 2 fases:                           | Sí, con opción adicional adecuada          |
| Superficie útil 2 fases (AnxP):           | 2 x 205 x 430 mm                           |
| Contacto adicional superior (ZSK):        | Sí, con opción adicional adecuada          |
| Dimensiones exteriores cerrado (AnxPxAl): | 675 x 600 x 176 mm                         |

# Vacuum test fixture

## VA 4060T/D/H/PYLON-12


Artículo 114625




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



### Housing perforations and pilot holes



Perforated for:

- 1. Cable connections
- 2. Additional handles
- 4. Stroke counter

Prepared for:

- 3. ESD discharge button
- 5. Anti-pinch protection
- 6. Alum-A handles
- 7. Earthing contact

### Accessories

| Part no. | Designation             | Version                                            |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 115013   | FB-2VE-VA4060T          | Dual-stage shifting unit                           |
| 114555   | VD-V-VA4060T-2          | Vacuum seal external                               |
| 107048   | VD-Z-21-300-200-2       | Vacuum seal vacuum-free zone (fixed dimensions)    |
| 109501   | VD-Z-21-XXX-XXX-2       | Vacuum seal vacuum-free zone (variable dimensions) |
| 8078     | GDF-305-120-200N-A6-A6  | Gas pressure spring                                |
| 105791   | FED-10,0-24,5-103N-11,6 | Pressure spring                                    |
| 2599     | HBS-03,0-10,0           | Stroke-limiting disk                               |
| 116613   | EHZ-08-R-11-TR          | Electric stroke counter                            |
| 113481   | FB-TWA                  | Alum-A transport bracket                           |
| 17036    | FB-ALS-VAxxxx-2S        | ESD discharge probe                                |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES

Más información sobre el tema  
**Kits para fixturas**

