

Vacuum test fixture VA 4060T/F/H/VPC-G12

产品 114678



ingun®
Partner for Future Technology

- 带有平行吸引真空盒的真空测试适配器
- 坚固耐用, 便于维护, 使用寿命出色
- 易用性提升, 操作直观简便
- 壳体易触及, 开口角度大
- 真空盒可以分别单独升级为 2 级接触的真空盒
- 在组装以未组装状态交付的物品时, 应使用零件清单中指定物品的图纸

使用

真空测试治具 (VA) 适用于对数量较大而变型数量少的印刷电路板进行触探。

规格


- 探针支承板由 10 mm 厚、抗弯的 FR4 制成
- 压板由 6 mm 厚的 FR3 制成, 具有 ESD 导电表面, 包括 4 个系留式紧固件螺丝。
- 无需工具即可触及探针支撑板, 便于更换旧探针
- 用工具 (TORX T20) 打开外壳
- 可折叠提手, 便于安全舒适的运输

交付

交付时已部分安装。外壳在已安装状态下交付, 而真空盒内含须专门针对被测期间加工的部件, 所以在未安装状态下交付。

NEW

INGUN SELECTION



提示:

为了正确拆卸 VA 40xx 真空测试适配器, 请使用 1 级拆卸图 INFO 4630 或 2 级拆卸图 INFO 4638。

一般数据

测试系统接口:

产品组:

主系列:

子系列:

结构系列:

尺寸:

治具类型:

触探行程实施:

外壳类型:

触探装置方向:

最大接触力:

平行触探行程约:

重量:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

VPC-G12

真空测试治具 (VA)

VA xxxx

VA 40xx

VA 4060T

xx60T

串联单独治具

真空

扁平外壳

1 级/2 级

10.000 N

12,8 mm

16,1 kg

10 °C

60 °C

是

技术数据

下部探针安装高度: 16 mm

21,3 mm

Force of gas pressure springs: 400 N (200 N 左/ 200 N 右)

是

标准有效面积 (宽x深): 2 x 225 x 430 mm

否

静电放电 (ESD) 规格:

否

高频规格:

否

刚性滚针规格:

否

2 级规格:

是, 采用合适的附加选项

2 级有效面积 (宽x深): 2 x 205 x 430 mm

是, 采用合适的附加选项

外部尺寸, 闭 (宽x深x高): 675 x 600 x 164 mm


Vacuum test fixture VA 4060T/F/H/VPC-G12

产品 114678



ingun[®]
Partner for Future Technology

Housing perforations and pilot holes



Perforated for:
1. Cable connections
2. Additional handles
4. Stroke counter

Prepared for:
3. ESD discharge button
5. Anti-pinch protection
6. Alum-A handles
7. Earthing contact

Accessories

Part no.	Designation	Version
115013	FB-2VE-VA4060T	Dual-stage shifting unit
114555	VD-V-VA4060T-2	Vacuum seal external
107048	VD-Z-21-300-200-2	Vacuum seal vacuum-free zone (fixed dimensions)
109501	VD-Z-21-XXX-XXX-2	Vacuum seal vacuum-free zone (variable dimensions)
8078	GDF-305-120-200N-A6-A6	Gas pressure spring
105791	FED-10,0-24,5-103N-11,6	Pressure spring
2599	HBS-03,0-10,0	Stroke-limiting disk
116613	EHZ-08-R-11-TR	Electric stroke counter
113481	FB-TWA	Alum-A transport bracket
17036	FB-ALS-VAxxxx-2S	ESD discharge probe

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
测试治具套件

