







直接訪問產品

- 高稳定性探针, 用于可能会出现意外纵向和横向力的应用领域
- 用于空间较小的情况



1:1

**一般数据**

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

多功能探针
短行程弹簧探针/充电和传输弹簧探针
GKS-365
6,5 mm
焊盘
是
插接式
是
否
否
KS-365
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

05 圆形 (全半径)
4 mm
A 金
1 黄铜

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

8 A
30 mOhm

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

15 mm
4,97 mm
4 mm
1,15 N
01
3 N
3,2 mm

Test Probe

GKS-365 105 400 A 3001


产品 GKS-365-0004



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
探针

