




### Datos generales

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Grupo de productos:               | ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento) |
| Subgrupo de productos:            | Puntas de prueba con resorte cortas/robustas     |
| Serie:                            | GKS-101                                          |
| Rejilla:                          | 1,91 mm                                          |
| Contacto de:                      |                                                  |
| Magnético:                        | Sí                                               |
| Modo de montaje:                  | Enchufable                                       |
| Sistema de cambio rápido:         | Sí                                               |
| Altura de montaje ajustable:      | No                                               |
| Con sistema antigiro:             | No                                               |
| Casquillo de contacto compatible: | KS-101                                           |
| Temperatura mín.:                 | -40 °C                                           |
| Temperatura máx.:                 | 80 °C                                            |
| Conforme RoHS:                    | Sí                                               |

### Datos sobre el tipo de cabeza

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Forma del cabezal:         | 24 Corona de 6 puntas con punta central elevada, autolimpiante |
| Diámetro de cabeza:        | 1,15 mm                                                        |
| Tipo de cabeza superficie: | A Oro                                                          |
| Tipo de cabeza material:   | 2 Acero                                                        |

### Datos eléctricos

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Capacidad de corriente / corriente nominal: | 3 A     |
| Resistencia (Ri) típica:                    | 20 mOhm |

### Datos mecánicos

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Longitud total:                                  | 27,3 mm |
| Diámetro de casquillo del perno:                 | 1 mm    |
| Carrera máxima:                                  | 5,3 mm  |
| Precarga de muelle:                              | 0,17 N  |
| Medida E / dimensión del cuello:                 | 00      |
| Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: | 0,5 N   |
| Carrera de trabajo recomendada:                  | 4 mm    |

# Test Probe

## GKS-101 224 115 A 0500


Artículo GKS-101-0071



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES

Más información sobre el tema  
ICT/FCT Puntas de prueba



ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA

ingun.com