

High-current test probe

HSS-005 306 396 A 3000


Article HSS-005-0004



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun
Partner for Future Technology

- Pointes haute intensité confirmées et robustes, offrant un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec R_i typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des tests fonctionnels et burn-in
- Grand choix de formes de tête et de forces de ressort pour un contact optimal avec l'objet à tester
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet de pointe de test (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.



Données générales

Groupe de produits:

HSS selon norme internationale

Sous-groupe de produits:

HSS selon norme internationale

Série:

HSS-005

Trame:

4,75 mm

Mise en contact de:

Grande broche

Magnétique:

oui

Type d'incorporation:

enfichable

Système de changement rapide:

oui

Hauteur d'incorporation réglable:

non

Sécurisé antitorsion:

non

Douille de contact adaptée:

KS-005

Température min.:

-100 °C

Température max.:

200 °C

Conforme RoHS:

oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:

06 Plaquette (cannelée)

3,96 mm

A Or

Diamètre de tête:

3 CuBe

Forme de tête surface:

Forme de tête matériau:

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:

40 A

Résistance (R_i) typique:

5 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:

36,1 mm

Diamètre de douille de pointe:

3,16 mm

Course maximale:

6,35 mm

Précontrainte ressort:

1,26 N

Cote E / Cote de collet:

00

Force de ressort en course de travail:

3 N

Course de travail recommandée:

4,4 mm

POINTE HAUTE INTENSITÉ

High-current test probe






HSS-005 306 396 A 3000

Article HSS-005-0004



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointe haute intensité

