



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Unità di chiusura parallela con piastra di montaggio, senza interfaccia interna
- Alta forza di contatto
- Trasmissione del segnale liberamente configurabile con connettori DIN 41612 (VG)
- Montaggio semplice, veloce e preciso
- Uso flessibile

INGUN SELECTION



Dati generali

Gruppo di prodotti:	Unità di azionamento, manuale
Serie principale:	ATE MAxxx
serie:	ATE MA3xx
Dimensione costruttiva:	360
Tipo di connettore di prova:	Con piastra di montaggio
Generazione della corsa di contatto:	manuale
Segnali di interfaccia max.:	150
Blocchi di interfaccia necessari:	no
Forza di contatto max.:	300 N
Corsa di contatto parallela circa:	20 mm
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati tecnici

Force of gas pressure springs:	100 N
Angolo di apertura del fermo:	65 °
Dimensioni esterne aperto (LxPxA):	145 x 145 x 310 mm
Dimensioni esterne chiuso (LxPxA):	145 x 345 x 174 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

