

pressure spring

FED-04,7-14,0-20N-07,5

Articolo 19994



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO



ingun[®]

Partner for Future Technology


- Bewährte, rechts gewickelte, Druckfeder
- Massima qualità dell'acciaio delle molle per la massima resistenza alla rottura
- Gleichbleibende, konstante Steigung
- Lineare Federkennlinie

Utilizzo

Federn (FED) werden als Druckelement verwendet, um die Andruckplatte mit dem Prüfling, nach der Kontaktierung auf das Ursprungsniveau zurück zu heben. Sie werden typischerweise auf der Kontaktträgerplatte montiert.



$F_n = \sim 19 \text{ N [68.3 ozf]}$



Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:

materiale:

Altezza:

Peso:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

Molle di pressione

FED

Molla di pressione

accessori di ampliamento

EN 10270-1-DH

14 mm

0,01 kg

10 °C

60 °C

sì

Adatto per

Accessori:

MBE-FA-SAM-H

Dati tecnici

Forza:

Lunghezza:

Diametro:

20 N

7,5 mm

4,63 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT