

Exchangeable kit ATS PA2130/ESD


产品 30668



直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology

- 无需工具即可快速设置, 无需后续调校即可使用
- 可提供标准型和 ESD 型, 不带内部接口
- 可个性化配置的信号传输装置, 采用 VG 端子板



一般数据

产品组:
子系列:
结构系列:
规格:
交付状态:
联动治具用:
最大接口信号:
需要接口模块:
内部接口:
2 级触探装置:
双侧触探:
最小温度:
最大温度:
低电压:
RoHS 符合性:

ATS 气动测试治具 (PA)
ATS PAxxxx
ATS PA2130
ESD, 带接口
已安装
否
350
否
不存在
否
是, 采用合适的附加选项
10 °C
60 °C
否
是

适用于

气动测试治具 (PA):

PA 2130

技术数据

压头长度: 51 mm
下部探针安装高度: 10,5 mm
电路板上方净空高度: 49 mm
允许试验电压: 25 VAC / 60 VAC
有效面积 (宽x深): 250 x 200 mm
外部尺寸 (宽x深x高): 358 x 288 x 142 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
测试治具套件

