

Test Probe INGUN E-Type

E-135 270 026 E 2800


Articolo E-135-0005



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



Dati generali

Gruppo di prodotti:	ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
Sottogruppo di prodotti:	INGUN E-TYPE®
serie:	E-135
passo:	2,54 mm
Contatto tra:	Pad
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	sì
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirrotativo:	no
Presa di contatto adeguata:	KS-100
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:	70 asimmetrico, smussato
Diametro della testina:	0,2 mm
Forma della testina superficie:	Geschraubt
Forma della testina materiale:	2 Acciaio

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	5 A
Resistenza (Ri) tipica:	30 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:	38,7 mm
Diametro del manicotto di contatto:	1,37 mm
Corsa massima:	11,5 mm
Precarico della molla:	0,78 N
Misura E / misura collare:	0
Forza elastica con corsa di lavoro:	2,8 N
Cons. corsa di espansione:	9,3 mm

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

Test Probe INGUN E-Type

E-135 270 026 E 2800


Articolo E-135-0005



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

ingun.com