

Battery contacting probe

BCP-696 360 2200 A 150004-62




Artículo BCP-696-0003

ingun[®]

Partner for Future Technology

DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Contact solution for 4680 cylindrical cells and prismatic cells
- Suitable for currents up to 200 A at $\Delta T \leq 20$ K on aluminium
- Low-impedance probe with typical total resistance < 0.5 mOhm
- State of the art - Flat-type Voltage-Sense Pin
- Continuous plunger system with minimal internal resistance.
- Designed for a wide range of applications, especially for formation and other end-of-life (EOL) tests
- Simple flange mounting with flexible cable connection
- Dipole design for precise voltage measurement
- Easy connection of the voltage sensor: both soldering and cable lug installation possible



Datos generales

Grupo de productos:	Dipolo BCP / bornes tetrapolares
Subgrupo de productos:	Dipolo BCP / bornes tetrapolares
Serie:	BCP-696
Rejilla:	26 mm
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Brida
Sistema de cambio rápido:	No
Modo de conexión en la punta de contacto:	Conexión roscada
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	Sí
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	60 Acanalada/reticular con división fina
Diámetro de cabeza:	22 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	200 A
Resistencia (Ri) típica:	0,5 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	69,6 mm
Diámetro de casquillo del perno:	25 mm
Carrera máxima:	10 mm
Precarga de muelle:	99,5 N
Medida E / dimensión del cuello:	04
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	150 N
Carrera de trabajo recomendada:	5 mm

Battery contacting probe


BCP-696 360 2200 A 150004-62

Artículo BCP-696-0003

DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



Ensamblajes de cable y enchufe

Part no.	Designation	Version
SE-AWG20-0002	SE-AWG20-2-BU01660-100	cable assembly
SE-AWG08-0001	SE-AWG08-6-AN0001-130-AN0002-5	cable assembly

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba

