


**Dati generali**

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
Larghezza:
Altezza:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Sovrastrutture
VKH-VAxxxx
calotta a vuoto
ESD
Funzione aggiuntiva
non montato
175 mm
72 mm
2,9 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA):

VA 4030

Dati tecnici

corsa: 60 mm
Forza: 50 N
Lunghezza dei punzoni di fermo: 55,6 mm
Altezza libera sopra il circuito stampato: 54 mm
Forza di serraggio chiusura a scatto: 13 N
Angolo di apertura del fermo: 85 °
Larghezza libera: 151 x 221 x 60 mm
Area utile (LxP): 141 x 181 mm
Lunghezza: 245 mm
Dimensioni esterne (LxPxAltezza): 175 x 245 x 72 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

