





- Pointe de contact à course longue pour réaliser des ICT et FCT combinés dans une interface à 2 niveaux
- Pour un contact optimal au niveau des points de test (p. ex. PAD, VIA et PIN), différentes formes de têtes sont disponibles au choix en différents diamètres et finitions. De même, différentes forces de ressort sont disponibles.
- Pour régler les conditions de course optimales dans l'adaptateur de contrôle, il est possible de réaliser différentes hauteurs d'incorporation en combinant la tige de contact et la douille de contact



Données générales

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Groupe de produits: | ICT / FCT (test en circuit et test de fonction) |
| Sous-groupe de produits: | GKS à course longue |
| Série: | GKS-135 |
| Trame: | 2,54 mm |
| Mise en contact de: | Pad |
| Magnétique: | oui |
| Type d'incorporation: | enfichable |
| Système de changement rapide: | oui |
| Hauteur d'incorporation réglable: | non |
| Sécurisé antitorsion: | non |
| Douille de contact adaptée: | KS-100 |
| Température min.: | -40 °C |
| Température max.: | 80 °C |
| Conforme RoHS: | oui |

Données sur la forme de tête

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Forme de tête: | 14 Couronne, 4 dents, autonettoyage |
| Diamètre de tête: | 0,5 mm |
| Forme de tête surface: | A Or |
| Forme de tête matériau: | 2 Acier |

Caractéristiques électriques

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Ampérage supportable / Intensité nominale: | 5 A |
| Résistance (Ri) typique: | 30 mOhm |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|----------------------------------------|---------|
| Longueur totale: | 38,7 mm |
| Diamètre de douille de pointe: | 1,37 mm |
| Course maximale: | 11,5 mm |
| Précontrainte ressort: | 0,23 N |
| Cote E / Cote de collet: | 00 |
| Force de ressort en course de travail: | 1,5 N |
| Course de travail recommandée: | 9,3 mm |

Test Probe

GKS-135 214 050 A 1500


Article GKS-135-0082



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test ICT/FCT



POINTES DE TEST ICT/FCT

ingun.com