

pressure spring

FED-10,0-21,5-100N-09,7

产品 1581



直接訪問產品




ingun®

Partner for Future Technology


- Bewährte, rechts gewickelte, Druckfeder
- 采用最高质量的弹簧钢, 确保最高的防断裂安全性
- Gleichbleibende, konstante Steigung
- Lineare Federkennlinie

使用

Federn (FED) werden als Druckelement verwendet, um die Andruckplatte mit dem Prüfling, nach der Kontaktierung auf das Ursprungsniveau zurück zu heben. Sie werden typischerweise auf der Kontaktträgerplatte montiert.



$F_n = \sim 100 \text{ N}$ [359 ozf]



一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
材料:
高度:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

压力弹簧

FED

压力弹簧

扩展配件
EN 10270-1-DH

21,5 mm

0,01 kg

10 °C

60 °C

是

适用于

真空测试治具 (VA):

VA 2xxx-2e

技术数据

力:

长度:

直径:

100 N

9,7 mm

10 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN