

Locking interface FB-VER-F-M-GR2270/71

Artículo 116237



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Conectar al receptor Pylon sin levantar la fixture mediante el trinquete de bloqueo
- Bloqueo con seguridad de proceso del mecanismo de cierre
- Accionamiento manual de la válvula de cierre deslizante

Utilización

El grupo de componentes funcionales se utiliza para conectar las fixtures con interfaz Pylon al receptor Pylon, sin tener que levantar la fixture sobre el trinquete de bloqueo del receptor. La apertura o el cierre del bloqueo se realiza manualmente, con un sencillo accionamiento de la corredera de cierre.



Datos generales

Grupo de productos:
Serie:
Tipo:
Modelo:
Tipo de accesorios:
Estado de entrega:
Material:
Ancho:
Altura:
Peso:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

Bloqueos
FB-RC

GR2270/71 (manual)
Función adicional
2x bloqueo, premontado
1.0037, galvanizado
29 mm
60 mm
0,45 kg
10 °C
60 °C
Sí

Compatible con

Accesorios: SST-GR2270/71
Carrera: 16 mm
Montaje: Perforación D3,2
Longitud: 110 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl): 110 x 29 x 60 mm

Datos técnicos



Locking interface FB-VER-F-M-GR2270/71

Artículo 116237



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology



Accessories

Part no.	Designation	Version
109715	SST-GR2270/71	GR2270/71 interface

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Más información sobre el tema
Kits para fixtures

