

产品 GKS-912-2193

Partner for Future Technology

- 该款探针坚固耐用,并且在针管上设计有突出的卡环(限位阻挡)
- 测试治具中行程条件的理想设置:可提供不同高度的卡环(E 尺寸),与针套相结合,实现以最大灵活性调整安装高度
- 中部经滚压处理的型号具有较小的摆动间隙,可用于触探较小测试点。
- 配备不锈钢弹簧的型号,用于 -100°C 至 +200°C 温度范围

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

总长:
 针管直径:
 最大行程:
 弹簧预紧力:
 E 尺寸/卡环尺寸:
 工作行程中的弹簧力:
 建议工作行程:

31 25° 尖端, 自洁
1,8 mm
R 铈
2 钢

5 A
20 mOhm

35,4 mm
1,66 mm
5 mm
0,75 N
05
2,25 N
4 mm

Test Probe

GKS-912 231 180 R 2205


产品 GKS-912-2193



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针