

Push rod

NHS-ST-20,0-2,5-KU-D3-ESD

Artículo 23057





DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Punzón de pisador de probada eficiencia para una fijación rígida con seguridad de proceso de la tarjeta PCB en la fonda de agujas contra la fuerza de las puntas de prueba
- Realización robusta, resistente a la presión
- Montaje sencillo y rápido

Utilización

Los punzones de pisador (NHS) se utilizan en la ampliación para fijar con seguridad contra la fuerza de las puntas de prueba las tarjetas PCB electrónicas durante el contacto en la fixture. Los punzones de pisador se montan en la placa del pisador.



Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Dimensiones exteriores (GxL):

Conforme RoHS:

Punzón de pisador (NHS)

NHS-ST

Rígido

ESD (<10⁵)

Accesorios customizados

6 x 20 mm

Sí

Datos técnicos

Diámetro de cabeza:

2,5 mm

6 mm

KU

Material de cabeza:

Concentricidad:

Montaje:

Enchufado

Rosca:

Ø 2,9x4 mm

20 mm

Longitud de cabeza:

Datos mecánicos

Longitud total:

20 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

