

# High-current test probe

## HSS-118 306 250 A 0802

Article HSS-118-0217





DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Pointes haute intensité confirmées et robustes, offrant un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec Ri typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des tests fonctionnels et burn-in
- Grand choix de formes de tête et de forces de ressort pour un contact optimal avec l'objet à tester
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet de pointe de test (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.



### Données générales

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Groupe de produits:               | HSS standard (enfichée) |
| Sous-groupe de produits:          | HSS standard (enfichée) |
| Série:                            | HSS-118                 |
| Trame:                            | 3 mm                    |
| Mise en contact de:               | Grande broche           |
| Magnétique:                       | oui                     |
| Type d'incorporation:             | enfichable              |
| Système de changement rapide:     | oui                     |
| Hauteur d'incorporation réglable: | non                     |
| Sécurisé antitorsion:             | non                     |
| Douille de contact adaptée:       | KS-112                  |
| Température min.:                 | -100 °C                 |
| Température max.:                 | 200 °C                  |
| Conforme RoHS:                    | oui                     |

### Données sur la forme de tête

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Forme de tête:          | 06 Plaquette (cannelée) |
| Diamètre de tête:       | 2,5 mm                  |
| Forme de tête surface:  | A Or                    |
| Forme de tête matériau: | 3 CuBe                  |

### Caractéristiques électriques

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Ampérage supportable / Intensité nominale: | 5 A     |
| Résistance (Ri) typique:                   | 10 mOhm |

### Caractéristiques mécaniques

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Longueur totale:                       | 32,3 mm |
| Diamètre de douille de pointe:         | 1,66 mm |
| Course maximale:                       | 5,3 mm  |
| Précontrainte ressort:                 | 0,24 N  |
| Cote E / Cote de collet:               | 2       |
| Force de ressort en course de travail: | 0,8 N   |
| Course de travail recommandée:         | 4 mm    |

POINTE HAUTE INTENSITÉ

# High-current test probe


## HSS-118 306 250 A 0802

Article HSS-118-0217



**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Pointe haute intensité



POINTE HAUTE INTENSITÉ

ingun.com