

Receptacle

KS-465 M2.5-F

Article KS-465M2.5-F



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]


Partner for Future Technology

Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial



1:1



Données générales

Groupe de produits:	Douilles de contact (KS)
Série:	KS-465
Sous-série:	KS-465 M-F Version vissée, système de changement rapide
Type de raccordement douille de contact:	Connecteur / ouvert
Bague sertie:	non
Surface:	or
Diamètre de collet:	3,2 mm
Hauteur de col:	0,2 mm
Surface moletée:	non
Étanche au vide:	non
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	38,1 mm
Diamètre extérieur:	3 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:	2,98 – 2,99 mm
Alésage de montage en FR4:	2,98 – 2,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

