

Optical waveguide LL-1,0-0,5

Article 33330



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Conducteur optique en plastique robuste, pour un montage enfiché simple et rapide
- Disponible avec diamètre extérieur de 2,3 mm et de 1,0 mm
- Nombreuses douilles de montage disponibles dans l'assortiment KS



Données générales

Groupe de produits:

Conducteur à fibres optiques

SB-LL

Série:

LL

Type:

Conducteur à fibres optiques

Version:

Fibre simple

Type d'accessoire:

Accessoires d'équipement

État à la livraison:

Longueur sur demande (au mètre)

Matériau:

PE Polyéthylène

Couleur:

noir

Température min.:

-40 °C

Température max.:

70 °C

Conforme RoHS:

oui

Adapté aux

Blocs d'interface (SB):

SB-LL

Caractéristiques techniques

Rayon de courbure min.:

20 mm

Diamètre gaine de fibre optique:

1 mm

Diamètre âme de fibre optique:

0,5 mm



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

