







直接訪問產品

Prüfung von Kabelschuhen

zur Überprüfung von Steckverbindern mit geometrisch eindeutig ausgerichteten Kontaktterminals



1:1



一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

螺纹探针
防扭转弹簧探针
GKS-710
2,54 mm
母连接器
是
插接式
否
否
是
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:
压片宽度:
压片长度:

20 平刮板, 端面倒棱, 自洁
2 mm
R 铈
2 钢
0,4 mm
7,5 mm

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

5 A
30 mOhm

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

38,1 mm
1,65 mm
5 mm
1,06 N
07
3 N
4 mm

Test Probe

GKS-710 220 040 R 3007


产品 GKS-710-0040



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
螺纹探针



螺纹探针