



This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

AWG-
Litzen
PVC-isoliert

Kupferschaltlitzen in Anlehnung an VDE 0881 / DIN 57881 / MIL - W - 76 D
verzinnt, PVC - isoliert, AWG - Leiter 7- bzw. 19-drähtig

Technische Informationen					Gewichte/Spulen			Normbezeichnungen		
Querschnitt des Leiters	Anzahl der Drähte x Draht-Ø (mm)	AWG-Nr.	max. Leiterwiderstand bei 20 °C/km	max. Betriebsspannung Prüfspannung	max. Strombelastbarkeit bei 50 °C Umgebungs-Temperatur	100 m wiegen ca.	500 m wiegen einschließlich Spule ca.	*Größe der Kunststoff-/Papp- Normspule	Normbezeichnung	
									nach VDE 0881	nach MIL-W-76 B
0,14 mm²	7 x 0,16	26	155 Ω	250/1500 V	3,6 A	220 g	1,2 kg	K 125	LiY 0,14/1,0	LWP-C-26 (7) U



Maßstab/Scale:	1:1
gespeichert/saved:	28.06.2024 07:33:41
Montageanleitung/instruction sheet	



Benennung/Designation:	
SLL-CK-2.0-AWG26-SW-700 Signalleitung Litze SLL-CK-2.0-AWG26-SW-700 Signal line strand	

Artikel-Nr./PartNo.:	Index:	Blatt/Sheet
116049	0	1 von 1
		DIN A3

RoHS-3