



直接訪問產品

**一般数据**

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)
短/坚固型弹簧探针
GKS-101
1,91 mm

是
插接式
是
否
否
KS-101
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据



针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

机械数据

总长: 27,3 mm
针管直径: 1 mm
最大行程: 5,3 mm
弹簧预紧力: 0,17 N
E 尺寸/卡环尺寸: 00
工作行程中的弹簧力: 0,5 N
建议工作行程: 4 mm



24 六爪皇冠头, 中心尖端增高, 自洁
1,15 mm
A 金
2 钢

3 A
20 mOhm

Test Probe

GKS-101 224 115 A 0500


产品 GKS-101-0071



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针