


**Dati generali**

Gruppo di prodotti:	ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
Sottogruppo di prodotti:	fine pitch
serie:	GKS-181..0x Installazione senza KS
passo:	1,27 mm
Contatto tra:	sì
Magnetico:	innestabile
Tipo di installazione:	no
Sistema di ricambio rapido:	no
Tipo di connessione sul contatto a molla:	spina
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirodativo:	no
Connettore adeguato:	SE-111
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:	91 Pugnale 40°(quadruplo), autopulente
Diametro della testina:	0,8 mm
Forma della testina superficie:	N Nichel
Forma della testina materiale:	2 Acciaio

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	2 A
Resistenza (Ri) tipica:	20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:	39,8 mm
Diametro del manicotto di contatto:	1 mm
Corsa massima:	7,5 mm
Precarico della molla:	0,28 N
Misura E / misura collare:	8
Forza elastica con corsa di lavoro:	1,5 N
Cons. corsa di espansione:	5,5 mm

Test Probe

GKS-181 291 080 N 1508


Articolo GKS-181-0005



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

ingun.com