

High-Frequency Probe

HFS-440 201 051 A 5006

Articolo HFS-440-0018




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Serie standard corta
- Fino a 4 GHz
- Interfaccia cavo MCX
- da innestare
- Manicotto di contatto KS-410, KS-410 F



1:1



Dati generali

Gruppo di prodotti:	Contatti a molla per radiofrequenza HFS
serie:	HFS-440
Serie sottostrutturale:	HFS-440 versione corta
passo:	5,8 mm
Campione di prova / contatto:	PCB coassiale chiuso
Tipo di installazione:	innestabile
Alloggiamento flottante:	no
Antirodotto:	sì
Pistone continuo:	sì
Assemblaggio adatto all'interfaccia:	MCX 50 Ohm
Assemblaggio adatto al genere:	M Conduttore di segnale maschio/spina
Serie sottostrutturale KS:	KS-410 versione a innesto
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati del conduttore esterno

Forma della testina del conduttore esterno:	06 Waffle (ondulato)
Diametro della testina del conduttore esterno:	2,6 mm
Forza elastica totale del conduttore esterno con corsa di lavoro:	4 N
Corsa di lavoro conduttore esterno:	2 mm
Corsa massima conduttore esterno:	3 mm
Conduttore esterno intercambiabile:	KO-810-0156
Max. capacità di corrente conduttore esterno:	10 A

Dati del conduttore di segnale

Forma della testina del conduttore di segnale:	01 Punta 30°, autopulente
Diametro della testina del conduttore di segnale:	0,51 mm
Forma della testina del conduttore di segnale materiale:	2 Acciaio
Forma della testina del conduttore di segnale superficie:	A oro
Numero di conduttori di segnale:	1
Conduttore di segnale intercambiabile:	GKS-051-0059
Corsa di lavoro del conduttore di segnale:	2 mm
Forza elastica per conduttore di segnale con corsa di lavoro:	1 N
Corsa massima conduttore di segnale:	3 mm
Max. capacità di corrente conduttore di segnale:	2 A

Dati elettrici

Gamma di frequenza fino a:	4 GHz
Impedenza:	50 Ohm

Dati meccanici

Forza elastica totale con corsa di lavoro:	5 N
Lunghezza totale:	29,7 mm
Diametro del manicotto di contatto:	4,5 mm
Altezza di installazione senza manicotto di contatto:	11,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla per radiofrequenza



ingun.com

CONTATTI A MOLLA PER RADIOFREQUENZA