

Interface support SSA-GR228x-15-VA4040

Article 113483




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Logement pour interface TERADYNE GR228x-15/xx (LH, 12X)
- Idéalement conçues pour l'interface de test VA 4040
- Montage simple et rapide contre le dessous de l'interface de test
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système

Utilisation

Le logement d'interface (SSA) est utilisé pour établir une liaison, sûre durant le processus, entre l'interface (SST) et l'interface de test.



Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Boîtier	Boîtier
SSA-VAxxxx	SSA-VAxxxx
GR228x-15 (Teradyne)	GR228x-15 (Teradyne)
VA 4040	VA 4040
Fonction supplémentaire	non monté
	448 mm
	96,5 mm
	1,1 kg
	10 °C
	60 °C
	oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):

VA 4040

Accessoire:

SST-GR228x-15/07

Caractéristiques techniques

Longueur: 546 mm
Dimensions hors tout (LxPxH): 546 x 448 x 96,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Informations avancées sur le thème
Kits d'interface de test

