

# Cable plug assembly, coaxial SE-RG179-75MCXMG070

Artículo SE-RG179-0001



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Ensamblajes de enchufe o cable para puntas de prueba HFS



## Datos generales

Grupo de productos:  
Serie:  
Subserie:  
Temperatura mín.:  
Temperatura máx.:  
Conforme RoHS:

Ensamblajes (SE)  
SE-RG179  
Enchufe SE-RG179  
-65 °C  
165 °C  
Sí

## Datos de cable

Longitud del cable: 70 cm  
Tipo de cable:  
Protector antipliegue cable: Manguera retráctil negra, 20 mm  
Amortiguación fmáx: 0,58 dB

## Datos eléctricos

Frecuencia máxima:  
Impedancia:  
Apantallado cable:  
Potencia máxima:  
Coeficiente de potencia:  
Rigidez dieléctrica:  
Coeficiente de amortiguamiento a:  
Coeficiente de amortiguamiento b:

1 GHz  
75 Ohm  
Individual  
115 W  
115 RG179  
0,5 kV  
0,73000 RG179  
0,10140 RG179

## Datos de conector

Interfaz 1: MCX  
Sexo 1: M conductor de señal macho / conector / macho / plug  
Modelo 1: recto  
Interfaz 2: Extremo del cable abierto

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 12/25\_ES

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**

