

Interface support

SSA-GR228x-15-MAx13

Artículo 113522




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Soporte de interfaz para interfaz TERADYNE GR228x-15/xx (LH, 12X)
- Idealmente diseñadas para fixturas MA xx13
- Montaje sencillo y rápido en la parte inferior de la fixtura
- Conexión confiable de la fixtura a la interfaz del sistema



Utilización

El soporte de interfaz (SSA) se utiliza para conectar de forma confiable la interfaz (SST) a la fixtura.

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Estado de entrega:

Ancho:

Altura:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Carcasa

SSA-MAx13

GR228x-15 (Teradyne)

MA xx13

Función adicional

No montado

508 mm

33 mm

1,2 kg

10 °C

60 °C

Sí

Compatible con

Mesas de prueba manuales (MA):

Accesorios:

MA xx13

SST-GR228x-15/07

Datos técnicos

Longitud:

612 mm

Dimensiones exteriores (AnxPxAl):

612 x 508 x 33 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 01/26_ES

Más información sobre el tema
Kits para fixturas



ingun.com