Pass/fail indication

FB-LED-D-MAxx12


产品 115218





- 用于个性化改装的功能组件
- 给出测试冶具的测试结果信号(通过/失败)
- 测试冶具内部照明,确保能见度良好
- 包括用于调节亮度的调光器
- 绿色:波长=515-525 nm(发光强度=800 mcd)
- 红色:波长=620-635 nm(发光强度=300 mcd)

良品/不良品 LED 指示灯可清晰照亮测试适配器内部,从而显示测试结果(通过/未通过)。亮度可通过内置调光器按需调节。



| | - 6 | 171.4 | 44.1 | _ |
|--------|-----|-------|------|---|
| | -+ | 100 | ev j | æ |
| リスタスリロ | - 1 | 3X.5 | | |

产品组: 结构系列: 类型:

规格: 配件类型:

交付状态:

装配: 宽度: 高度:

最小温度: 最大温度: RoHS 符合性:

功能组件 FB-MAxxxx

良品/不良品 LED 指示灯 绿色/红色,包括调光器

附加功能 部分安装

350 mm 25 mm 10 °C 60°C

是

适用于

替换套件规格: 手动测试治具 (MA):

技术数据

连接: 最大电流: 最大电压:

极数: 长度: 电缆长度:

外部尺寸(宽x深x高):

无限制

MA xx12

电缆 (3x 0.14 mm²)

0,2 A $12\,\mathrm{VDC}$ 3

15 mm 1 mm


350 x 15 x 25 mm

Pass/fail indication FB-LED-D-MAxx12

产品 115218







INGUN Prüfmittelbau GmbH Max-Stromeyer-Straße 162 78467 Konstanz, 德国 中央办公室。+49 7531 8105-0 客户热线。+49 7531 8105-888 传真 +49 7531 8105-65 info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。 保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息 手动测试治具功能组件

