






直接訪問產品

- 经过无数次实践检验的探针, 适用于触探印制电路板
- 具有不同直径和表面处理的各种针头形状可供选择, 从而能够保证与测试点之间的理想接触 (例如: 焊盘、过孔和引脚)。
- 可提供各种不同的弹簧力以及用于高温触探的不锈钢弹簧型号
- 通过与探针和各种类型的针套相结合, 可实现各种不同的安装高度, 从而能够在测试治具中设置理想的行程条件。


 $\varnothing 0.4[.016]$
 $\varnothing 1.02[.040]$
 $\varnothing 0.63[.025]$

 $\varnothing 1.5[.059]$
 $0.2[.008]$


一般数据

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)

标准行程弹簧探针

GKS-075

1,91 mm

接线柱

是

插接式

是

否

否

KS-075

-40 °C

80 °C

是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

19 开槽内锥, 自洁

1,5 mm

A 金

3 镀铜

3 A

20 mOhm

33,1 mm

1,02 mm

6,35 mm

0,6 N

0

1,5 N

4,3 mm

Test Probe

GKS-075 319 150 A 1500


产品 GKS-075-0665



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针