



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


- Cavo a trefoli con contatto a crimpare per alloggiamento a inserto da 12 pin
- Qualità del segnale costante e stabile su tutta la linea
- Conduttore a trefoli flessibile per massima libertà di movimento
- Contatto a crimpare con una linguetta di contatto stabile alla pinzatura e un'elevata forza di fermo

Utilizzo

Il conduttore a trefoli è utilizzato per l'assemblaggio, a bassa usura e di facile connessione senza attrezzi, degli alloggiamenti dei connettori.



1:1



Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
materiale:
Colore:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Accessori elettrici
SLL
Conduttore a trefoli
Contatto a crimpare
accessori di ampliamento
Preconfezionato
Conduttore a trefoli in rame, stagnato
Rosso
-20 °C
80 °C
sì

Dati elettrici

Resistenza (R_i) tipica di un GKS: 85 mOhm

Adatto per

Accessori: STV-BL12-F-C

Dati tecnici

Connessione:	Connessione a spina/a saldare/a crimpare
Forza:	2 N
Corrente massima.:	3,6 A
Tensione max.:	250 V
Griglia di installazione:	2 mm
Diametro:	AWG26 mm
Lunghezza del cavo:	700 mm

Signal line strand

SLL-CK-2.0-AWG26-RT-700

Articolo 116052



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



Accessories

Part no.	Designation	Version	Assembly
Connector housing			
116059	STV-BL12-F-C	1 row, 12 free slots, grid 2.00 mm	unloaded

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

