

Interface support SSA-KMFT-VA4040

Article 113551




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Logement pour interface REINHARDT KMFT Interfaces
- Idéalement conçues pour l'interface de test VA 4040
- Montage simple et rapide au dos de l'interface de test
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système

Utilisation

Le logement d'interface (SSA) est utilisé pour établir une liaison, sûre durant le processus, entre l'interface (SST) et l'interface de test.



Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Boîtier
SSA-VAxxxx
KMFT (Reinhardt)
VA 4040
Fonction supplémentaire
non monté
12 mm
200 mm
0,35 kg
10 °C
60 °C
oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):

VA 4040

Accessoire:

SST-KMFT

Caractéristiques techniques

Longueur: 545 mm
Dimensions hors tout (LxPxH): 545 x 12 x 200 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Informations avancées sur le thème
Kits d'interface de test

