Vacuum test fixture

VA 3070LT/i3070

Artículo 115303





- Fixturas de vacío con cartucho de vacío de atracción en paralelo
- Incluye interfaces de adaptador para el sistema de prueba Keysight i3070
- Incluye manijas de transporte compatibles con Alum-A-Lift
- Realización robusta, que requiere poco mantenimiento, con excelente vida útil
- Mayor comodidad de operación, manejo intuitivo y sencillo
- Para el montaje de los artículos suministrados sin montar, deben utilizarse los planos de los artículos especificados en la lista de piezas

Utilización

Las fixturas de vacío (VA) están previstas para establecer el contacto en seguridad de proceso de tarjetas PCB con grandes números de piezas y poca cantidad de variantes.

Modelo

- Placa de soporte de contacto de FR4 de 14 mm de grosor, resistente a la flexión
- Placa de presión de FR3 de 8 mm de grosor con superficie conductora para ESD
- Junta de vacío INGUN probada, de larga vida útil y de poco desgaste
- Incluye manijas de transporte compatibles con Alum-A-Lift para un transporte cómodo
- Piezas laterales del marco con corte y tapa de plástico, para el montaje de contadores de carrera disponibles opcionalmente
- Bloqueos disponibles opcionalmente para fijar la placa de presión

Entrega

La entrega se realiza sin montar. Esto permite un procesamiento inmediato específico para ciertas piezas de prueba. Para el montaje de los artículos suministrados sin montar, deben utilizarse los planos de los artículos especificados en la lista de piezas.





Nota:

Para la ampliación profesional de la fixtura de vacío VA 3070, se utiliza el esquema de ampliación INFO 4677 y las instrucciones de ampliación INFO 4675 para tener en cuenta las zonas de exclusión (keepout).

Nota:

Debido a la realización de los canales de admisión, las posciones en el área L004/L008:S11/S30 y L232/L236:S51/S70 pueden no estar equipadas con los pines de transferencia

Vacuum test fixture

VA 3070LT/i3070

Artículo 115303





Datos generales

Interfaz de sistema de prueba: Keysight i3070 grande Grupo de productos: Fixturas de vacío (VA) Serie principal: VA xxxx Subserie: VA 30xx VA 3070LT Serie: Tamaño: xx70L Adaptador tándem, Keysight grande Tipo de mesa de prueba: Generación de carrera de contacto: Vacío Tipo de carcasa: Carcasa plana Señales interfaces máx.: 7.104 Bloques de interfaces necesarios: No Bloques de interface internos máx.: 0 Dirección de contacto: ICT abajo Fuerza de contacto máx.: 12 N Carrera de contacto paralela aprox.: 7 mm 22,4 kg Temperatura mín.: 10 °C 60°C Temperatura máx.: Baja tensión: No Conforme ESD: No Conforme RoHS: Sí

Datos técnicos

Altura de montaje GKS inferior: 16 mm Modelo estándar: Sí Superficie útil estándar (AnxP): 2 x 295 x 400 mm Modelo ESD: No Modelo radiofrecuencia: No Modelo aguja rígida: No Modelo 2 fases: No Contacto adicional superior (ZSK): Sí, con opción adicional adecuada Dimensiones exteriores cerrado (AnxPxAl): 840 x 460 x 117 mm



Accessories

Part no.	Designation	Version	Compatible with
115385	FB-VER-ADP-VA3070	Locking unit moving plate	VA 3070 versions without top unit
45000	PP-INGUN-F	Personality pin	VA 3070S/ST/L/LT versions
116613	EHZ-08-R-11-TR	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
11224	EHZ-08-R-49-OM	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
34865	EHZ-08-R-32-HE	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
1571	FED-10,0-16,0-97N-09,0	Pressure spring	VA 3070 single-stage versions (ICT)
1581	FED-10,0-21,5-100N-09,7	Pressure spring	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)
2579	HBS-01,0-10,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 single-stage versions (ICT)
11890	HBS-05,0-07,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)

Vacuum test fixture

VA 3070LT/i3070

Artículo 115303





INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com









Más información sobre el tema Kits para fixturas

