





## Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

- Les aiguilles à assiette sont mises en œuvre pour vérifier la position correcte des bornes de contact (tôles de contact) dans les boîtiers de connecteurs. Il est simultanément possible de faire un test de liaison. Le contact n'est établi via la broche de l'aiguille à assiette que si la position est correcte.
- Pour une mise en contact optimale, différentes formes de tête sont disponibles avec des diamètres de tête, diamètres d'assiette et longueurs de broches différents.



1:1



### Données générales

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Screw-in torque max.:             | 5 cNm                |
| Groupe de produits:               | Aiguilles à assiette |
| Sous-groupe de produits:          | Aiguilles à assiette |
| Série:                            | T-112                |
| Trame:                            | 2,54 mm              |
| Mise en contact de:               | Pad                  |
| Magnétique:                       | oui                  |
| Type d'incorporation:             | vissable             |
| Système de changement rapide:     | oui                  |
| Hauteur d'incorporation réglable: | non                  |
| Sécurisé antitorsion:             | non                  |
| Couple de vissage:                | 3 – 5 cNm            |
| Douille de contact adaptée:       | KS-112 M             |
| Température min.:                 | -40 °C               |
| Température max.:                 | 80 °C                |
| Conforme RoHS:                    | oui                  |

### Données sur la forme de tête

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Forme de tête:                   | 05 Circulaire (rayon intégral) |
| Diamètre de tête:                | 0,65 mm                        |
| Forme de tête surface:           | A Or                           |
| Forme de tête matériau:          | 3 CuBe                         |
| Hauteur de tête pointe assiette: | 3,6 mm                         |
| Diamètre d'assiette:             | 1,8 mm                         |

### Caractéristiques électriques

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Ampérage supportable / Intensité nominale: | 5 A     |
| Résistance (Ri) typique:                   | 20 mOhm |

### Caractéristiques mécaniques

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Longueur totale:                       | 36,6 mm |
| Diamètre de douille de pointe:         | 1,65 mm |
| Course maximale:                       | 5 mm    |
| Précontrainte ressort:                 | 0,65 N  |
| Cote E / Cote de collet:               | 02      |
| Force de ressort en course de travail: | 2,25 N  |
| Course de travail recommandée:         | 4 mm    |

# Test Probe

## T-112 305 065 360 180A2202M


Article T-112-0033



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Pointes de test vissées



POINTES DE TEST VISSÉES

ingun.com