

Electric LED analyser

ELA-03-FEASA-F-OH3

Articolo 38918



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Analizzatore LED FEASA(TM)
- Controllo di più LED contemporaneamente per colore e luminosità




Utilizzo

L'analizzatore di LED FEASA(TM) è utilizzato per testare simultaneamente diversi LED per colore e luminosità. La velocità del test dipende dall'intensità dei LED da testare, vale a dire che i LED luminosi hanno un tempo di test più breve, mentre i LED più deboli hanno un tempo di test più lungo.



Interfaccia

Il collegamento tramite l'interfaccia seriale RS232 richiede un'alimentazione supplementare, mentre il collegamento tramite l'interfaccia USB non richiede un'alimentazione supplementare.



Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Larghezza:
Altezza:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Accessori elettrici
ELA
Feasa-F (con alloggiamento)
Incluso 3x OH-3
accessori di ampliamento

54 mm
39 mm
0,09 kg
0 °C
50 °C
sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):
connettori di prova per vuoto (VA):
Kit di ricambio MA (ATS MA):
Kit di ricambio PA (ATS PA):

MA 2012
VA 3070
ATS MAxx
ATS PAZxxx

Dati tecnici

Connessione:
Corrente massima.:
Tensione max.:
Numero di poli:
Lunghezza:
Lunghezza del cavo:
Diametro guaina fibra ottica:
Dimensioni esterne (LxPxA):

USB & RS232
0,2 A
5,0 V
3
104 mm
600 mm
1 mm
104 x 54 x 39 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT