



### Datos generales

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Grupo de productos:                        | Receptáculos (KS)        |
| Serie:                                     | KS-171                   |
| Subserie:                                  | KS-171 versión enchufada |
| Modo de conexión de casquillo de contacto: | Soldadura externa        |
| Anillo de presión:                         | No                       |
| Superficie:                                | Oro                      |
| Diámetro de cuello:                        | 2 mm                     |
| Altura de cuello:                          | 0,3 mm                   |
| Moleteado:                                 | No                       |
| A prueba de vacío:                         | No                       |
| Conforme RoHS:                             | Sí                       |

### Datos mecánicos

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Longitud total:   | 27,5 mm |
| Diámetro externo: | 1,8 mm  |

### Orificio de montaje

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Orificio de montaje en CEM1: | 1,79 – 1,8 mm |
| Orificio de montaje en FR4:  | 1,79 – 1,8 mm |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**

