






Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

- Les aiguilles à assiette sont mises en œuvre pour vérifier la position correcte des bornes de contact (tôles de contact) dans les boîtiers de connecteurs. Il est simultanément possible de faire un test de liaison. Le contact n'est établi via la broche de l'aiguille à assiette que si la position est correcte.
- Pour une mise en contact optimale, différentes formes de tête sont disponibles avec des diamètres de tête, diamètres d'assiette et longueurs de broches différents.
- Version pour tiges de contact particulièrement proches : le couple de vissage est communiqué avec un outil à embout via l'assiette.



Données générales

Screw-in torque max.: 20 cNm
Groupe de produits: Aiguilles à assiette
Sous-groupe de produits: Aiguilles à assiette
Série: T-888
Trame: 5 mm
Mise en contact de: Pad
Magnétique: oui
Type d'incorporation: vissable
Système de changement rapide: oui
Hauteur d'incorporation réglable: non
Sécurisé antitorse: non
Couple de vissage: 10 – 20 cNm
Douille de contact adaptée: KS-113 M
Température min.: -40 °C
Température max.: 80 °C
Conforme RoHS: oui

20 cNm
Aiguilles à assiette
Aiguilles à assiette
T-888
5 mm
Pad
oui
vissable
oui
non
non
non
KS-113 M
-40 °C
80 °C
oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 05 Circulaire (rayon intégral)
Diamètre de tête: 1 mm
Forme de tête surface: A Or
Forme de tête matériau: 3 CuBe
Hauteur de tête pointe assiette: 5,5 mm
Diamètre d'assiette: 4,5 mm

05 Circulaire (rayon intégral)
1 mm
A Or
3 CuBe
5,5 mm
4,5 mm

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 8 A
Résistance (R_i) typique: 30 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 31,8 mm
Diamètre de douille de pointe: 2,65 mm
Course maximale: 5 mm
Précontrainte ressort: 0,5 N
Cote E / Cote de collet: 02
Force de ressort en course de travail: 1,5 N
Course de travail recommandée: 4 mm

Test Probe

T-888 305 100 550 450A1502M


Article T-888-0112



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

