

Interface support

SSA-88xx-S-VA4060

Articolo 113731



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Alloggiamento interfaccia per l'interfaccia TERADYNE 88xx-S (Spectrum)
- Idealmente progettato per i connettori di prova VA 4060
- Montaggio semplice e rapido sul lato inferiore del connettore di prova
- Collegamento affidabile dal connettore di prova all'interfaccia del sistema

Utilizzo

L'alloggiamento dell'interfaccia (SSA) serve a collegare in modo affidabile l'interfaccia (SST) al connettore di prova.



Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
Larghezza:
Altezza:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Alloggiamento
SSA-VAxxxx
88xx-S (Teradyne)
VA 4060
Funzione aggiuntiva
non montato
556 mm
45,8 mm
1,2 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA):
Accessori:

VA 4060
SST-88xx-S

Dati tecnici

Lunghezza:
Dimensioni esterne (LxPxA):

646 mm
646 x 556 x 45,8 mm

Interface support **SSA-88xx-S-VA4060**


Articolo 113731



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Kit di connettori di prova

